



MT-03

Cena

23 990,00 zł

Opis produktu

Mroczna błyskawica

Zainspirowany większymi modelami Yamaha Hyper Naked, nowy agresywny wygląd ma więcej stylu linii MT, niż kiedykolwiek wcześniej. Drapieżny przód z podwójnym reflektorem rzuca chuligańskie spojrzenia, a nowy widelec upside-down oraz przeprojektowany, masywny zbiornik paliwa podkreślają dynamiczną linię serii MT, tworząc bezkompromisową 300!

Ale to, co naprawdę sprawia, że ten lekki Hyper Naked jest tak atrakcyjny i pożądanym jest fakt, że zbudowano go z czystego DNA serii MT, co oznacza, że każda przejażdżka jest ekscytująca i wciągająca. Zechcesz wyjść na przejażdżkę, gdy tylko nadarzy się okazja. Ponieważ ten motocykl po prostu uwielbia jazdę.

Szybki przegląd

- Lekkie kierunkowskazy LED
- Ergonomiczna i poręczna pozycja jazdy
- Wysokiej jakości wygląd i autentyczna identyfikacja z serią MT
- Długi wahacz z nową konfiguracją amortyzatora
- Agresywny styl nowej generacji MT
- Widelec upside-down 37 mm
- Zaawansowane wskaźniki LCD
- Podwójne, ustawione skośnie światła pozycyjne; reflektor LED
- Dynamiczna konstrukcja z przesuniętym do przodu środkiem ciężkości

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika
chłodzony cieką, 4-suwowy, DOHC, 4-zaworowy

Pojemność
321cm³

Średnica x skok tłoka
68.0 mm x 44.1 mm

Stopień sprężania
11.2 : 1

Moc maksymalna
30.9kW (42.0 KM) @ 10750 obr./min

Limited power version

Maksymalny moment obrotowy
29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 obr./min
Układ smarowania
Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła
Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu
TCI
Układ rozrusznika
Elektryczny
Skrzynia biegów
Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy
Łańcuch
Spalanie
3,81 l/100km
Emisja CO2
89 g/km

Podwozie

Rama
Skok przedniego zawieszenia
130 mm
Kąt wyprzedzania główki ramy
25°
Wyprzedzenie
95mm
Układ przedniego zawieszenia
Widelec teleskopowy, Ø41.0mmrura wewnętrzna
Układ tylnego zawieszenia
Wahacz
Skok tylnego zawieszenia
125 mm
Hamulec przedni
Hydrauliczny jednotarczowy, Ø298 mm
Hamulec tylny
Hydrauliczny jednotarczowy, Ø220 mm
Opona przednia
110/70-17M/C (54H) Tubeless
Opona tylna
140/70-17M/C (66H) Tubeless
Uwaga
EU4 compliant

Wymiary

Długość całkowita
2090 mm
Szerokość całkowita
745 mm
Wysokość całkowita
1035 mm
Wysokość siodełka
780 mm
Rozstaw kół
1380 mm
Minimalny prześwit
160 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)

168 kg

Pojemność zbiornika paliwa

14l

Pojemność zbiornika oleju

2.40l