Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:39

Link do produktu: http://motocykle-siedlce.pl/mt-07-abs-p-398.html

MT-07 ABS



Cena	**35 900,00 zł**
Producent	**YAMAHA**

Opis produktu

MT-07

MT-07 zajmuje pierwsze miejsce w swojej klasie od momentu pojawienia się na rynku. Wysoki moment obrotowy silnika CP2 o pojemności 690 cm3, kompaktowe i zwinne podwozie oraz wspaniała wszechstronność sprawiają, iż trudno nie pokochać tego najlepiej sprzedającego się Hyper Naked'a Yamahy.

ODNAJDŹ SWOJĄ CIEMNĄ STRONĘ.

Najnowszy MT-07 dysponuje 5-calowym ekranem TFT, na którym można zmieniać styl wyświetlania i który można połączyć ze smartfonem. Pokaźny moment obrotowy silnika CP2 i donośny dźwięk układu wydechowego gwarantują niezapomniane emocje.

MT-07 już z daleka przyciąga wzrok. Charakterystyczne nadwozie ma dwa wloty powietrza komponujące się z kształtem owiewek oraz kompaktowe lampy LED, które nadają odważny i futurystyczny wygląd, wspólny dla wszystkich Hyper Naked'ów Yamahy. Optymalna ergonomia, siedzenie zapewniające lepszy dostęp i nieskrępowana pozycja jazdy czynią z tej maszyny idealny pojazd do jazdy na co dzień.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	2-cylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy
Pojemność	689 cc
Średnica x skok tłoka	80.0 mm x 68.6 mm
Stopień sprężania	11.5 : 1
Moc maksymalna	54,0 kW (73,4 KM) przy 8750 obr./min
Limited power version	35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Maksymalny moment obrotowy	67,0 Nm przy 6500 obr./min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,2 l/100km
Emisja CO2	98 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy	24º50
Wyprzedzenie	90mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	130 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø298 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny jednotarczowy, Ø245 mm
Opona przednia	120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Opona tylna	180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Wymiary

Długość całkowita	2,085 mm
Szerokość całkowita	780 mm
Wysokość całkowita	1105 mm
Wysokość siodełka	805 mm
Rozstaw kół	1,400 mm
Minimalny prześwit	140 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	184 kg
Pojemność zbiornika paliwa	14l
Pojemność zbiornika oleju	3.0l