

Link do produktu: <http://motocykle-siedlce.pl/mt-09-sp-p-27.html>

MT-09 SP



Cena	54 000,00 zł
Cena poprzednia	57 500,00 zł
Producent	YAMAHA

Opis produktu

Rzuć wyzwanie ciemności

Silnik CP3 o pojemności 890 cm³ spełnia wymagania normy EURO 5 i rozwija moment jeszcze bardziej liniowo w niższych zakresach obrotów silnika, umożliwiając zapierające dech w piersiach przyspieszanie, natomiast 6-osiowy moduł bezwładnościowy IMU zapożyczony z modelu R1 oraz elektroniczne układy wspomagające kierowcę i rozpoznające pochylenie motocykla, zapewniają maksymalną kontrolę na suchych i mokrych nawierzchniach. Z kolei w pełni regulowany przedni widelec z goleniami 41 mm i zaawansowany tylny amortyzator Öhlins sprawiają, że całkowicie nowe podwozie trzyma się drogi lepiej niż kiedykolwiek dotąd.

MT-09 SP ma nie tylko ekskluzywną kolorystykę Icon Performance, ale także specjalne siedzenie z podwójnym przeszyciem. Wizerunek premium uzupełniają akcenty takie jak anodowany, szczotkowany wahacz, anodowana czarna kierownica i dźwignie oraz zbiorniki płynu hamulcowego wykonane z przezroczystego, przydymionego plastiku.

Szybki przegląd

- Dostępna również wersja 35 kW dla posiadaczy prawa jazdy A2
- Kolorystyka dedykowana wersji SP
- Tempomat
- W pełni regulowane zawieszenie klasy premium
- Siedzenie z podwójnym przeszyciem
- Aluminiowy wahacz z anodowanym, szczotkowanym wykończeniem
- 6-osiowy moduł bezwładnościowy oraz układy wspomagające kierowcę rozpoznające pochylenie motocykla
- 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT ze wskaźnikami

-
- Kompaktowa, dwufunkcyjna lampa LED
 - System quickshifter (QSS)
 - Lekkie obręcze SpinForged
 - Silnik EURO 5 CP3 o pojemności 890 cm³
 - Radialna pompa hamulcowa z przodu

Dane Techniczne

SILNIK

Typ silnika

Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC

Pojemność

890 cc

Średnica x skok tłoka

78,0 × 62,1 mm

Stopień sprężania

11.5 : 1

Moc maksymalna

87,5 kW (119,0 KM) przy 10 000 obr./min

Limited power version

A2 Version restricted - 35,0 kW (47,5 PS) @ 6.000 rpm A2 Version unrestricted - 70,0 kW (94 PS) @ 6.000 rpm

Maksymalny moment obrotowy

93,0 Nm przy 7000 obr./min

Układ smarowania

Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła

Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu

TCI

Układ rozrusznika

Elektryczny

Skrzynia biegów

Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Napęd końcowy

Łańcuch

Spalanie

5.0 L/100km

Emisja CO₂

116 g/km

Układ zasilania

Wtrysk paliwa

PODWOZIE

Rama

Diamond

Kąt wyprzedzania główki ramy

25°

Wyprzedzenie

108 mm

Układ przedniego zawieszenia

Widelec teleskopowy

Układ tylnego zawieszenia

Wahacz, Wahaczowe

Skok przedniego zawieszenia
130 mm
Skok tylnego zawieszenia
122 mm
Hamulec przedni
Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 298 mm
Hamulec tylny
Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm
Opona przednia
120/70 ZR17M/C (58W) bezdętkowa
Opona tylna
180/55 ZR17M/C (73W) bezdętkowa

WYMIARY:

Długość całkowita
2090 mm
Szerokość całkowita
795 mm
Wysokość całkowita
1190 mm
Wysokość siodełka
825 mm
Rozstaw kół
1430 mm
Minimalny prześwit
140 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)
190 kg
Pojemność zbiornika paliwa
14 l
Pojemność zbiornika oleju
3,50 l