

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/mt-125-abs-p-397.html>

# MT-125 ABS

|           |              |
|-----------|--------------|
| Cena      | 24 300,00 zł |
| Producent | YAMAHA       |



## Opis produktu

### MT-125

Dynamiczny styl, nadwozie typu naked i niesamowite osiągi związane z wysokim momentem obrotowym - nic dziwnego, że modele MT Yamahy przeciągnęły na Ciemną Stronę Japonii już tylu motocyklistów. Radykalny MT-125 jest gotowy, by dać Ci jeszcze lepszą zwinność, osiągi i ekscytację w klasie 125.

### Connect to the Dark

Wyposażony w najnowszy silnik o pojemności 125 cm3 spełniający normę emisji spalin EURO 5+, zaawansowane funkcje łączności, w tym nawigację zakręt po zakręcie, oraz agresywną stylistykę MT nowej generacji — ten Hyper Naked 125 nie ma sobie równych. Przygotuj się na odkrycie swojej Ciemnej Strony z nowym motocyklem MT-125.

Sportowy, lekki model skonstruowany z czystym DNA serii MT jest świetnym wprowadzeniem do świata rodziny Hyper Naked Yamahy. Odkryj ten silnik o wysokim momencie obrotowym i pojemności 125 cm3, połącz się ze swoją maszyną na zupełnie nowym poziomie i odkryj, co znaczy zasiadać na prawdziwym Master of Torque.

## Dane Techniczne

### Silnik

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Typ silnika           | 4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC, Jednocyylindrowy |
| Pojemność             | 125 cc                                             |
| Średnica x skok tłoka | 52,0 x 58,7 mm                                     |

---

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Stopień sprężania          | 11.2 : 1                                |
| Moc maksymalna             | 11,0 kW przy 10000 obr./min             |
| Maksymalny moment obrotowy | 11,5 Nm przy 8000 obr./min              |
| Układ smarowania           | Mokra miska olejowa                     |
| Typ sprzęgła               | Mokre, wielotarczowe                    |
| Układ zapłonu              | TCI                                     |
| Układ rozrusznika          | Elektryczny                             |
| Skrzynia biegów            | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| Napęd końcowy              | Łańcuch                                 |
| Spalanie                   | 2.1 L/100 km                            |
| Emisja CO2                 | 48 g/km                                 |
| Układ zasilania            | Układ elektronicznego wtrysku paliwa    |

## Podwozie

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Rama                         | Diamond                                   |
| Kąt wyprzedzania główki ramy | 26°                                       |
| Wyprzedzenie                 | 95 mm                                     |
| Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy upside-down, Ø 41 mm  |
| Układ tylnego zawieszenia    | Wahacz                                    |
| Skok przedniego zawieszenia  | 130 mm                                    |
| Skok tylnego zawieszenia     | 110 mm                                    |
| Hamulec przedni              | Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 292 mm |
| Hamulec tylny                | Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 220 mm |
| Opona przednia               | 100/80-17M/C 52S Tubeless                 |
| Opona tylna                  | 140/70-17M/C 66S Tubeless                 |

## Wymiary

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Długość całkowita                                                  | 1960 mm    |
| Szerokość całkowita                                                | 800 mm     |
| Wysokość całkowita                                                 | 1065 mm    |
| Wysokość siodełka                                                  | 810 mm     |
| Rozstaw kół                                                        | 1325 mm    |
| Minimalny prześwit                                                 | 160 mm     |
| Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 142 kg     |
| Pojemność zbiornika paliwa                                         | 10 litrów  |
| Pojemność zbiornika oleju                                          | 1,05 litra |