

Dane aktualne na dzień: 26-05-2022 18:53

Link do produktu: <http://motocykle-siedlce.pl/r3-2022-p-367.html>

R3 2022

Cena	29 700,00 zł
Producent	YAMAHA



Opis produktu

R3

Świat R wzywa. Napędzany wysokoobrotowym silnikiem EURO 5 o pojemności 321 cm³, R3 jest w pełni wyposażony w liczne kluczowe funkcje, które zapewniają wyjątkową wydajność, a także wiodące w swojej klasie jakość i stylistykę. To najlepszy motocykl supersportowy Yamahy do prowadzenia na prawo jazdy kat. A2.

Świat R/World wzywa.

Smukłe i solidne nadwozie R3 ma centralny wlot powietrza, który jest inspirowany kultową, zwycięską maszyną Yamaha M1 MotoGP®. Jego radykalny wygląd, aerodynamiczna owiewka wyścigowa i agresywne podwójne światła LED podkreślają czyste DNA serii R, co czyni go najbardziej atrakcyjnym motocyklem o pojemności 300 na ulicy lub torze.

Widelec upside-down KYB o średnicy lag 37 mm i wysokiej specyfikacji zapewnia precyzyjne wycucie zawieszenia oraz reakcję, a połączenie nisko osadzonych zbiornika paliwa i kierownicy zapewnia kierowcy R3 ergonomiczną pozycję podczas jazdy, duży komfort i precyzyjną kontrolę. Możesz już wejść do świata R/World.

Szybki przegląd

- Wysokoobrotowy silnik zgodny z normą EURO 5 o pojemności 321 cm³
- Nadwozie inspirowane stylem M1 z nową, dwutonową kolorystyką Icon Blue
- Agresywny wygląd inspirowany modelem R1
- Lekki motocykl typu supersport, na prawo jazdy kategorii A2
- Smukłe i lekkie podwozie o sportowej charakterystyce
- Podwójne reflektory inspirowane stylistyką modelu R1
- Przedni widelec KYB typu upside-down o skoku 37 mm
- Nisko osadzony zbiornik paliwa i niższa pozycja podczas jazdy
- Lekkie obręcze kół i supersportowe opony
- Mocny i niezawodny układ hamulcowy z systemem ABS
- Zrównoważony rozkład masy na poziomie około 50/50
- Wielofunkcyjny zestaw cyfrowych wskaźników

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika
2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, EURO5, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC

Pojemność
321 cm³

Średnica x skok tłoka
68,0 × 44,1 mm

Stożek sprężania
11,2 : 1

Moc maksymalna
42,0 KM (30,9 kW) przy 10 750 obr./min

Maksymalny moment obrotowy
29,5 Nm (3,0 kg-m) przy 9000 obr/min

Układ smarowania
Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła
Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu
Elektryczny

Układ rozrusznika
TCI

Skrzynia biegów
Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Napęd końcowy
Łańcuch

Układ zasilania
Wtrysk paliwa

Podwozie

Rama
Diamond

Kąt wyprzedzania główki ramy
25° 00'

Wyprzedzenie
95 mm

Układ przedniego zawieszenia
Widelec teleskopowy

Układ tylnego zawieszenia
Wahacz

Skok przedniego zawieszenia
130 mm

Skok tylnego zawieszenia
125 mm

Hamulec przedni
Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 298 mm

Hamulec tylny
Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm

Opona przednia
110/70 R17M/C 54H, bezdętkowa

Opona tylna
140/70 R17M/C 66H, bezdętkowa

Wymiary

Długość całkowita
2090 mm

Szerokość całkowita
730 mm

Wysokość całkowita
1140 mm

Wysokość siodełka
780 mm
Rozstaw kół
1380 mm
Minimalny prześwit
160 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)
169 kg
Pojemność zbiornika paliwa
14 l
Pojemność zbiornika oleju
2,50 l