Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:18

Link do produktu: http://motocykle-siedlce.pl/tnr-700-p-395.html

Ténéré 700



Cena	**50 000,00 zł**
Producent	**YAMAHA**

Opis produktu

TÉNÉRÉ 700

Za kierownicą Ténéré 700 Twoja przyszłość będzie taka jak chcesz. Ponieważ ten wszechstronny motocykl sprawi, że ograniczenia znikną z Twojego życia, co pozwoli Ci doświadczyć uczucia totalnej wolności.

ZDOBĄDŹ KOLEJNY HORYZONT.

Ten rajdowy motocykl typu adventure został zbudowany z myślą o jeździe w bardzo zróżnicowanych warunkach - od bezdroży po asfalt. Do jego napędu wykorzystano rzędowy 2-cylindrowy silnik o pojemności 690 cm3 spełniający wymagania normy emisji spalin EURO 5. Ta jednostka generuje duży moment obrotowy, a dzięki współpracy ze zoptymalizowaną skrzynią biegów zapewni Ci idealną równowagę pomiędzy mocą i pełną kontrolą.

Kompaktowa rama z rur stalowych oraz smukłe nadwozie, gwarantują maksymalną zwinność zarówno podczas jazdy na stojąco, jak i na siedząco. A zawieszenia o długim skoku oraz szprychowe koła zawiozą Cię dokądkolwiek zechcesz. Po prostu zatankuj i ruszaj. Zdobądź kolejny horyzont.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, DOHC
Pojemność	689 cm³
Średnica x skok tłoka	80,0 x 68,6 mm

Stopień sprężania	11,5 : 1
Moc maksymalna	73,4 KM (54,0 kW) przy 9000 obr/min
Limited power version	47,6 KM (35,0 kW) przy 7750 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	68,0 Nm przy 6500 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,3 l/100 km
Emisja CO2	100 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	podwójna kołyska, Rama z rur stalowych
Kąt wyprzedzania główki ramy	27º
Wyprzedzenie	105 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec upside-down, Ø 43 mm
Układ tylnego zawieszenia	Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	210 mm
Skok tylnego zawieszenia	200 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 282 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm
Opona przednia	90/90 - 21 M/C 54 V
Opona tylna	150/70 R 18 M/C 70 V

Wymiary

Długość całkowita	2370 mm
Szerokość całkowita	905 mm
Wysokość całkowita	1455 mm
Wysokość siodełka	875 mm
Rozstaw kół	1595 mm
Minimalny prześwit	240 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	205 kg
Pojemność zbiornika paliwa	16,0 l
Pojemność zbiornika oleju	3 l