

Link do produktu: <http://motocykle-siedlce.pl/mt-125-abs-p-397.html>

MT-125 ABS



Cena	24 300,00 zł
Producent	YAMAHA

Opis produktu

MT-125

Dynamiczny styl, nadwozie typu naked i niesamowite osiągi - nic dziwnego, że Yamahy MT przeciągnęły na Ciemną Stronę Japonii już tylu motocyklistów. Linia motocykli stale ewoluuje. Radykalny MT-125 zapewnia jeszcze lepsze osiągi i większy zastrzyk adrenaliny.

MROK TO KOLEJNY POZIOM.

Pełny charakteru silnik o wysokim momencie obrotowym, kompaktowa owiewka, przesunięty do przodu środek ciężkości i agresywna stylistyka sprawiają, że MT-125 jest po prostu wyjątkowy. Przygotuj się na odkrycie w sobie mrocznego jeźdźca. Ponieważ ten lekki Hyper Naked zmieni Twój świat.

Model bazujący na DNA serii MT jest świetnym wprowadzeniem do świata rodziny Hyper Naked Yamahy. Sprawdź więc, jak w czasie jazdy spisuje się Mistrz Momentu Obrotowego i odkryj potęgę Ciemnej Strony.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC, Jednocylindrowy
Pojemność	125 cc
Średnica x skok tłoka	52,0 x 58,7 mm
Stopień sprężania	11.2 : 1

Moc maksymalna	11,0 kW przy 10000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	11,5 Nm przy 8000 obr./min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	2.1 L/100 km
Emisja CO2	48 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy	26°
Wyprzedzenie	95 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy upside-down, Ø 41 mm
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	110 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 292 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 220 mm
Opona przednia	100/80-17M/C 52S Tubeless
Opona tylna	140/70-17M/C 66S Tubeless

Wymiary

Długość całkowita	1960 mm
Szerokość całkowita	800 mm
Wysokość całkowita	1065 mm
Wysokość siodełka	810 mm
Rozstaw kół	1325 mm
Minimalny prześwit	160 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	142 kg
Pojemność zbiornika paliwa	10 litrów
Pojemność zbiornika oleju	1,05 litra