

Link do produktu: <http://motocykle-siedlce.pl/tracer-9-p-391.html>

TRACER 9

Cena	55 000,00 zł
Producent	YAMAHA



Opis produktu

TRACER 9

Niezależnie od tego, czy wybierasz się daleko czy blisko, TRACER 9 zapewni Ci najbardziej ekscytujący sposób podróżowania. Touring to więcej niż zwykła jazda - znakomita ergonomia, aerodynamicznie ukształtowane owiewki i duża przestrzeń bagażowa sprawiają, że ten motocykl będzie źródłem czystej przyjemności w podróży tak dla kierowcy, jak i pasażera.

Podkreć emocje.

Jego ekonomiczny silnik CP3 o pojemności 890 cm³ i wysokim momencie obrotowym daje swobodę jazdy z dowolną prędkością, a zasięg ponad 350 km między tankowaniami pozwala pokonywać duże odległości w ciągu jednego dnia. A kiedy chcesz mocniej odkręcić, TRACER 9 ma wystarczającą moc i zwinność, by zapewnić Ci zastrzyk adrenaliny na legendarnych górskich drogach Europy.

Niezależnie od tego dokąd jedziesz, inteligentne rozwiązania jakie zastosowano w modelu TRACER 9 sprawiają, że każda podróż będzie ekscytująca. 6-osiowy moduł IMU zarządza systemem rozpoznawania pochylenia motocykla, który pomaga kierowcy w trakcie jazdy i zapewnia kontrolę nad motocyklem i pewność na różnych nawierzchniach i w różnych warunkach pogodowych; natomiast wyświetlacze TFT i reflektory LED podkreślają klasę premium tej sportowo-turystycznej maszyny.

Szybki przegląd

- Silnik EURO 5 CP3 o pojemności 890 cm³
- Lekka rama ze stopu aluminium, wykonana metodą CF
- Możliwość zamontowania 3 standardowych kufrów
- 6-osiowy moduł bezwładnościowy oraz układy wspomagające kierowcę rozpoznające pochylenie motocykla
- Wzornictwo i stylizacja nowej generacji
- Pełne oświetlenie LED
- Dwa wyświetlacze TFT 3,5"

-
- Lekkie obręcze SpinForged
 - Regulowane zawieszenie
 - 2-stopniowa regulacja siedzenia
 - Aerodynamiczna owiewka
 - Tempomat

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC
Pojemność	890
Średnica x skok tłoka	78 x 62,1 mm
Stopień sprężania	11.5:1
Moc maksymalna	87,5 kW (119 KM) przy 10 000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	93,0 Nm (9,5 kg-m) przy 7000 obr./min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	5.0 L/100km
Emisja CO2	116 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy	25° 00'
Wyprzedzenie	108 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	137 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 298 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm
Opona przednia	120/70Z R17 M/C (58W) (bezdętkowa)
Opona tylna	180/55Z R17 M/C (73W) (bezdętkowa)

Wymiary

Długość całkowita	2175 mm
Szerokość całkowita	885 mm
Wysokość całkowita	1430 mm – 1470 mm
Wysokość siodełka	810 mm – 825 mm
Rozstaw kół	1500 mm
Minimalny prześwit	135 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	213 kg
Pojemność zbiornika paliwa	18.7 l
Pojemność zbiornika oleju	3,5 l