

Link do produktu: <http://motocykle-siedlce.pl/x-max-300-p-69.html>

X-MAX 300

Cena **29 400,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

XMAX 300

Gdy zobaczysz, co XMAX 300 ma do zaoferowania, nie zdziwisz się, że ten efektownie stylizowany sportowy skuter jest jednym z bestsellerów w swojej klasie. Dynamiczna linia nadwozia, możliwość sparowania ze smartfonem oraz pozostałe podzespoły w wysokiej specyfikacji sprawiają, że każdy wyjazd XMAX-em 300 będzie szczególnym wydarzeniem.

PODĄŻAJ ZA MAX-EM

XMAX 300 pozwala cały czas pozostawać w kontakcie z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Yamaha MyRide i sparować smartfon ze skuterem przez Bluetooth®. Potem przychodzące połączenia i wiadomości będą wyświetlane na 4,3-calowym ekranie LCD. Aplikacja MyRide zapewnia dostęp do wielu dodatkowych parametrów skutera oraz danych dotyczących jazdy.

Dynamicznie stylizowane nadwozie o mocnych liniach wraz z przednimi światłami ułożonymi w kształt litery X nadaje XMAX-owi 300 jeszcze bardziej radykalny i wyrazisty wygląd, a profilowane osłony boczne w kształcie bumerangu, podkreślają geny rodziny MAX. Wysoko zamontowane przednie kierunkowskazy LED są lepiej widoczne w gęstym ruchu, a przeprojektowana kanapa zapewnia komfort w czasie jazdy po mieście w stylu stop-and-go, czyli od świateł, do świateł.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC, 4-zaworowy, Jednocylindrowy
Pojemność	292 cm3
Średnica x skok tłoka	70,0 x 75,9 mm
Stopień sprężania	10.9 : 1
Moc maksymalna	20,6 kW przy 7250 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	29,0 Nm przy 5750 obr./min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa

Układ paliwowy
Układ zapłonu
Układ rozrusznika
Skrzynia biegów
Spalanie
Emisja CO2

Wtrysk paliwa
TCI
Elektryczny
Automatyczna z pasem klinowym
3,0 l/100 km
70 g/km

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Skok przedniego zawieszenia
Układ tylnego zawieszenia
Skok tylnego zawieszenia
Hamulec przedni
Hamulec tylny
Opona przednia
Opona tylna

Widelec teleskopowy
110 mm
Wahaczowe
79 mm
Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą Ø 267 mm (ABS)
Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą Ø 245 mm (ABS)
120/70-15
140/70-14

Wymiary

Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Wysokość siodełka
Rozstaw osi
Minimalny prześwit
Waga w stanie gotowym do jazdy
Pojemność zbiornika paliwa

2180 mm
795 mm
1410 mm - 1460 mm (elektronicznie regulowana szyba)
795 mm
1540 mm
135 mm
183 kg
13,2 l