

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 23:21

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/grizzly-700-eps-se-p-466.html>

Grizzly 700 EPS SE

Cena **67 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

Grizzly 700 EPS SE

Grizzly 700 EPS SE to propozycja dla wszystkich, dla których liczy się wolność i którzy szukają kompaktowej maszyny terenowej o wyjątkowym charakterze. Dzięki mocnemu silnikowi o pojemności 686 cm³ i wytrzymałemu podwoziu ten model Grizzly zapewni Ci wolność na szlaku.

Siła natury.

Wiodąca w całej branży przekładnia Yamaha Ultramatic® automatycznie wybiera optymalny bieg dla każdego rodzaju terenu, a hamowanie silnikiem wszystkich kół zapewnia bezpieczny zjazd ze stromych zboczy. Ponadto układ napędowy On-Command® umożliwia płynne przełączanie przyciskiem pomiędzy trybami 2WD, 4WD i blokadą mechanizmu różnicowego.

Elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS zapewnia większy komfort i kontrolę. Dzięki wyposażeniu wszystkich czterech kół w hamulce tarczowe i niezależnie regulowanemu zawieszeniu, super mocny Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) poradzi sobie w najbardziej wymagającym terenie. Odkryj tę prawdziwą siłę natury.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	Jednocylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 4-zaworowy
Pojemność	686 cm ³
Średnica x skok tłoka	102,0 mm x 84,0 mm
Stopień sprężania	10.0 : 1
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Układ paliwowy	Układ elektronicznego wtrysku paliwa
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	L/H/N/R/P, Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych
Napęd	On-Command® 2WD/4WD/z blokowanym dyferencjałem
Napęd końcowy	Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 193 mm skok koła, 5 pozycji ustawień
Układ tylnego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 232 mm skok koła, 5 pozycji ustawień
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem
Hamulec tylny	left hand/right foot operation, Hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem
Ogumienie przednie	Opony Maxxis 27" Zilla, 27x 10-14, aluminiowe felgi
Ogumienie tylne	Opony Maxxis 27" Zilla, 27x 10-14, aluminiowe felgi

Wymiary

Długość całkowita	2070 mm
Szerokość całkowita	1230 mm
Wysokość całkowita	1253 mm
Wysokość siodełka	860 mm
Rozstaw osi	1253 mm
Minimalny prześwit	300 mm
Min. promień skrętu	3,5 m
Pojemność zbiornika paliwa	18 litrów
Pojemność zbiornika oleju	2.6 litra

Obciążenie maksymalne

Bagażnik przedni	50 kg
Bagażnik tylny	90 kg

Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy	Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania
Front Mounted Winch	WARN VRX 25
Trailer Hitch	2"Receiver Trailer style hitch
SE/LE Features	Painted Body Plastics / Aluminium casted wheels / 27" tires & 14" Alu wheels / Handle bar worklight / Digital Meter

