

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 00:45

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/grizzly-700-eps-se-p-466.html>

## Grizzly 700 EPS SE

Cena **67 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



### Opis produktu

#### Grizzly 700 EPS SE

Grizzly 700 EPS SE to propozycja dla wszystkich, dla których liczy się wolność i którzy szukają kompaktowej maszyny terenowej o wyjątkowym charakterze. Dzięki mocnemu silnikowi o pojemności 686 cm<sup>3</sup> i wytrzymałemu podwoziu ten model Grizzly zapewni Ci wolność na szlaku.

#### Siła natury.

Wiodąca w całej branży przekładnia Yamaha Ultramatic® automatycznie wybiera optymalny bieg dla każdego rodzaju terenu, a hamowanie silnikiem wszystkich kół zapewnia bezpieczny zjazd ze stromych zboczy. Ponadto układ napędowy On-Command® umożliwia płynne przełączanie przyciskiem pomiędzy trybami 2WD, 4WD i blokadą mechanizmu różnicowego.

Elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS zapewnia większy komfort i kontrolę. Dzięki wyposażeniu wszystkich czterech kół w hamulce tarczowe i niezależnie regulowanemu zawieszeniu, super mocny Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) poradzi sobie w najbardziej wymagającym terenie. Odkryj tę prawdziwą siłę natury.

---

## Dane Techniczne

### Silnik

Typ silnika	Jednocylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 4-zaworowy
Pojemność	686 cm <sup>3</sup>
Średnica x skok tłoka	102,0 mm x 84,0 mm
Stopień sprężania	10.0 : 1
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Układ paliwowy	Układ elektronicznego wtrysku paliwa
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	L/H/N/R/P, Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych
Napęd	On-Command® 2WD/4WD/z blokowanym dyferencjałem
Napęd końcowy	Wał

### Podwozie

Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 193 mm skok koła, 5 pozycji ustawień
Układ tylnego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 232 mm skok koła, 5 pozycji ustawień
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem
Hamulec tylny	left hand/right foot operation, Hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem
Ogumienie przednie	Opony Maxxis 27" Zilla, 27x 10-14, aluminiowe felgi
Ogumienie tylne	Opony Maxxis 27" Zilla, 27x 10-14, aluminiowe felgi

### Wymiary

Długość całkowita	2070 mm
Szerokość całkowita	1230 mm
Wysokość całkowita	1253 mm
Wysokość siodełka	860 mm
Rozstaw osi	1253 mm
Minimalny prześwit	300 mm
Min. promień skrętu	3,5 m
Pojemność zbiornika paliwa	18 litrów
Pojemność zbiornika oleju	2.6 litra

### Obciążenie maksymalne

Bagażnik przedni	50 kg
Bagażnik tylny	90 kg

### Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy	Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania
Front Mounted Winch	WARN VRX 25
Trailer Hitch	2"Receiver Trailer style hitch
SE/LE Features	Painted Body Plastics / Aluminium casted wheels / 27" tires & 14" Alu wheels / Handle bar worklight / Digital Meter

