

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 23:21

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/kodiak-450-eps-p-447.html>

Kodiak 450 EPS

Cena **42 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

Kodiak 450 EPS.

Model Kodiak ma już ugruntowaną pozycję lidera w świecie quadów użytkowych o dużych pojemnościach. A teraz, dzięki solidnemu modelowi Kodiak 450 EPS DL, przenosimy klasę średniej wielkości quadów użytkowych na zupełnie nowy poziom.

Uroki pracy.

Funkcjonalna technologia, niesłychana wytrzymałość i niezawodność gwarantowana przez firmę Yamaha sprawiają, że Kodiak 450 EPS DL doskonale sprawdza się podczas najcięższych zadań w ekstremalnie trudnych warunkach. Wiodący w branży układ przeniesienia napędu On Command dba o szybkie i bezbłędne przełączanie między trybami 2WD i 4WD za naciśnięciem przycisku, a automatyczna skrzynia biegów Ultramatic czyni każde wykonywane zadanie łatwiejszym i przyjemniejszym.

W kwestii komfortu i praktyczności nie ma sobie równych! Dzielny Kodiak 450 EPS Diff-lock to idealny partner do ciężkiej pracy w każdych warunkach.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	Jednocylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC
Pojemność	421cm ³
Średnica x skok tłoka	84.5 mm x 75.0 mm
Stopień sprężania	10.0 : 1
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Układ paliwowy	EFI - 34mm Mikuni
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	L/H/N/R/P, Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych
Napęd	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału
Napęd końcowy	Wał
Podwozie	
Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 171 mm wheel travel, 5 pozycji ustawień
Układ tylnego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 189 mm wheel travel, 5 pozycji ustawień
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy
Hamulec tylny	Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy
Ogumienie przednie	6-warstwowe opony AT25x8-12, z certyfikatem E-Mark / koła stalowe
Ogumienie tylne	6-warstwowe opony AT25x10-12, z certyfikatem E-Mark / koła stalowe
Wymiary	
Długość całkowita	2,035 mm
Szerokość całkowita	1,180 mm
Wysokość całkowita	1,160 mm
Wysokość siodełka	855 mm
Rozstaw osi	1,240 mm
Minimalny prześwit	245 mm
Min. promień skrętu	3.2 m
Pojemność zbiornika paliwa	14 litrów
Pojemność zbiornika oleju	2.6 litrów
Obciążenie maksymalne	
Bagażnik przedni	40 kg
Bagażnik tylny	80 kg
Informacje dodatkowe	
Układ kierowniczy	Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania
Front Mounted Winch	WARN VRX 25
Trailer Hitch	2"Receiver Trailer style hitch, Handle bar worklight, Small Digital meter
Towing capacity	600 kgf