

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 23:19

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/kodiak-450-p-446.html>

## Kodiak 450

Cena **40 900,00 zł**

Producent **YAMAHA**



### Opis produktu

#### Kodiak 450

Wyposażony w automatyczną skrzynię biegów Ultramatic®, układ napędowy On-Command® 2WD/4WD i wtrysk paliwa, zwinny i mocny Kodiak 450 oferuje wiele funkcji, których prawdopodobnie nie spodziewałbyś się po maszynie w tej klasie pojemności. Kodiak 450 to maszyna stworzona dla ambitnych kierowców zgodnie z filozofią #DRIVENBYRESULTS.

### Uroki pracy.

Funkcjonalna technologia, niesłychana wytrzymałość i niezawodność gwarantowana przez Yamahę sprawiają, że Kodiak 450 doskonale sprawdza się podczas najcięższych zadań w ekstremalnie trudnych warunkach. Wiodący w branży układ przeniesienia napędu On-Command dba o szybkie i bezbłędne przełączanie między trybami 2WD i 4WD za naciśnięciem przycisku, a automatyczna skrzynia biegów Ultramatic czyni każde wykonywane zadanie łatwiejszym i przyjemniejszym.

W kwestii komfortu i praktyczności nie ma sobie równych! Dzielny Kodiak 450 jest idealnym towarzyszem do ciężkiej pracy w każdych warunkach.

### Dane Techniczne

#### Silnik

Typ silnika	Jednocylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC
Pojemność	421cm <sup>3</sup>
Średnica x skok tłoka	84.5 mm x 75.0 mm
Stopień sprężania	10.0 : 1

Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Układ paliwowy	EFI - 34mm Mikuni
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	L/H/N/R/P, Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych
Napęd	On-Command® 2WD/4WD
Napęd końcowy	Wał
<b>Podwozie</b>	
Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 171 mm wheel travel, 5 pozycji ustawień
Układ tylnego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 189 mm wheel travel, 5 pozycji ustawień
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy
Hamulec tylny	Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy
Ogumienie przednie	6-warstwowe opony AT25x8-12, z certyfikatem E-Mark / koła stalowe
Ogumienie tylne	6-warstwowe opony AT25x10-12, z certyfikatem E-Mark / koła stalowe
<b>Wymiary</b>	
Długość całkowita	2,035 mm
Szerokość całkowita	1,180 mm
Wysokość całkowita	1,160 mm
Wysokość siodełka	855 mm
Rozstaw osi	1,240 mm
Minimalny prześwit	245 mm
Min. promień skrętu	3.2 m
Pojemność zbiornika paliwa	14 litrów
Pojemność zbiornika oleju	2.6 litrów
<b>Obciążenie maksymalne</b>	
Bagażnik przedni	40 kg
Bagażnik tylny	80 kg
<b>Informacje dodatkowe</b>	
Układ kierowniczy	Typ Ackermann
Front Mounted Winch	WARN VRX 25
Trailer Hitch	Trailer Tab, Small Digital meter
Towing capacity	600 kgf