

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 23:18

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/kodiak-450-kiwami-p-495.html>

Kodiak 450 Kiwami

Cena **47 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

Kodiak 450 Kiwami

Kiwami to słowo oznaczające „doskonały” lub „szczyt” – i ten pojazd zdecydowanie zasługuje na tę nazwę. Dzięki udoskonalonym funkcjom, zwrotności i niezawodności znamiennej dla firmy Yamaha, Kodiak 450 Kiwami jest nowym standardem osiągnięty w klasie pojazdów użytkowych średniej wielkości. #NAPEDZANYWYNIKAMI

Doskonałe możliwości, doskonała użyteczność

Praktyczne dodatki, występujące wyłącznie w edycji Kiwami, zapewnią jazdę na nowym, wyższym poziomie. Podgrzewane manetki i ogrzewacze kciuków, osłony dłoni, kosze z przodu i z tyłu oraz solidne obszycie siedzenia stanowią połączenie komfortu, ochrony i użyteczności urzeczywistnione w tym najbardziej dopracowanym średniej wielkości ATV firmy Yamaha.

Powstały na bazie trzech dekad tradycji marki Kodiak, model Kodiak 450 Kiwami łączy w sobie kunszt Yamahy z zaawansowaną inżynierią, zapewniając płynny moment obrotowy, pewną kontrolę i komfort w każdym calu.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	Jednocylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC
Pojemność	421cm ³
Średnica x skok tłoka	84.5 mm x 75.0 mm
Stopień sprężania	10.0 : 1
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Układ paliwowy	EFI - 34mm Mikuni
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	L/H/N/R/P, Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych
Napęd	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału
Napęd końcowy	Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 171 mm wheel travel, 5 pozycji ustawień
Układ tylnego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, 189 mm wheel travel, 5 pozycji ustawień
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy
Hamulec tylny	Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy
Ogumienie przednie	6-warstwowe opony AT25x8-12, z certyfikatem E-Mark / koła stalowe
Ogumienie tylne	6-warstwowe opony AT25x10-12, z certyfikatem E-Mark / koła stalowe

Wymiary

Długość całkowita	2,035 mm
Szerokość całkowita	1,180 mm
Wysokość całkowita	1,160 mm
Wysokość siodełka	855 mm
Rozstaw osi	1,240 mm
Minimalny prześwit	245 mm
Min. promień skrętu	3.2 m
Pojemność zbiornika paliwa	14 litrów
Pojemność zbiornika oleju	2.6 litrów

Obciążenie maksymalne

Bagażnik przedni	40 kg
Bagażnik tylny	80 kg

Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy	Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania
Front Mounted Winch	WARN VRX 25
Trailer Hitch	2"Receiver Trailer style hitch, Handle bar worklight, Small Digital meter
Towing capacity	600 kgf