
Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 23:27

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/kodiak-700-kiwami-p-494.html>

Kodiak 700 Kiwami

Cena **60 000,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

Kodiak 700 Kiwami

Kodiak 700 Kiwami to szczytowe osiągnięcie linii Utility firmy Yamaha, stworzone z myślą o tych, którzy pracę postrzegają jako sztukę. Łącząc w sobie komfort, precyzję i wytrzymałość, zapewnia najwyższy poziom wykonania i możliwości.
#NAPEDZANYWYNIKAMI

Najwyższa praktyczność, najwyższa wydajność

Wysokiej jakości dodatki, występujące wyłącznie w edycji Kiwami, zapewnią jazdę na nowym, wyższym poziomie – podgrzewane manetki i ogrzewacze kciuków, osłony dłoni, kosze z przodu i z tyłu oraz solidna tapicerka kanapy to niezwykle połączenie komfortu, ochrony i użyteczności urzeczywistnione w tym najbardziej dopracowanym modelu Kodiak firmy Yamaha.

Wyposażony w silnik Yamaha MK II o pojemności 686 cm³ i elektryczne wspomaganie kierownicy, skrzynię biegów Ultramatic® i napęd na cztery koła On-Command® model Kodiak 700 Kiwami gwarantuje niesamowitą wydajność, płynną kontrolę i niepowstrzymaną siłę w każdym terenie.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	Chłodzony cieczą, SOHC, Jednocyldrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
Pojemność	686 cm ³
Średnica x skok tłoka	102,0 mm x 84,0 mm
Stopień sprężania	10.0 : 1
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Układ paliwowy	Układ elektronicznego wtrysku paliwa
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	L/H/N/R/P, Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych
Napęd	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału
Napęd końcowy	Wał
Podwozie	
Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, Skok 180 mm, 5 pozycji

Układ tylnego zawieszenia	ustawień Niezależne, podwójne dwuramiennie, Skok 230 mm, 5 pozycji ustawień
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem
Hamulec tylny	Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Ogumienie przednie	Aluminiowe felgi z oponami Maxxis MU19 AT25x8-12 (klasa E)
Ogumienie tylne	Aluminiowe felgi z oponami Maxxis MU19, AT25x10-12 (klasa E)
Wymiary	
Długość całkowita	2,070 mm
Szerokość całkowita	1,180 mm
Wysokość całkowita	1,240 mm
Wysokość siodełka	860 mm
Rozstaw osi	1250 mm
Minimalny prześwit	275 mm
Min. promień skrętu	3,2 m
Pojemność zbiornika paliwa	18,0 l
Pojemność zbiornika oleju	2,6 l
Obciążenie maksymalne	
Bagażnik przedni	50 kg
Bagażnik tylny	90 kg
Informacje dodatkowe	
Układ kierowniczy	Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania
Front Mounted Winch	WARN VRX 25
Trailer Hitch	2"Receiver Trailer style hitch
SE/LE Features	Painted Body Plastics / Aluminium casted wheels / 25"tires & 12"Alu wheels / Handle bar worklight / Digital Meter
Towing capacity	600 kgf