

---

Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 22:04

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/kodiak-700-kiwami-p-494.html>

## Kodiak 700 Kiwami

Cena **60 000,00 zł**

Producent **YAMAHA**



### Opis produktu

#### Kodiak 700 Kiwami

Kodiak 700 Kiwami to szczytowe osiągnięcie linii Utility firmy Yamaha, stworzone z myślą o tych, którzy pracę postrzegają jako sztukę. Łącząc w sobie komfort, precyzję i wytrzymałość, zapewnia najwyższy poziom wykonania i możliwości.  
#NAPEDZANYWYNIKAMI

---

## Najwyższa praktyczność, najwyższa wydajność

Wysokiej jakości dodatki, występujące wyłącznie w edycji Kiwami, zapewnią jazdę na nowym, wyższym poziomie – podgrzewane manetki i ogrzewacze kciuków, osłony dłoni, kosze z przodu i z tyłu oraz solidna tapicerka kanapy to niezwykle połączenie komfortu, ochrony i użyteczności urzeczywistnione w tym najbardziej dopracowanym modelu Kodiak firmy Yamaha.

Wyposażony w silnik Yamaha MK II o pojemności 686 cm<sup>3</sup> i elektryczne wspomaganie kierownicy, skrzynię biegów Ultramatic® i napęd na cztery koła On-Command® model Kodiak 700 Kiwami gwarantuje niesamowitą wydajność, płynną kontrolę i niepowstrzymaną siłę w każdym terenie.

## Dane Techniczne

### Silnik

Typ silnika	Chłodzony cieczą, SOHC, Jednocyldrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
Pojemność	686 cm <sup>3</sup>
Średnica x skok tłoka	102,0 mm x 84,0 mm
Stopień sprężania	10.0 : 1
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Układ paliwowy	Układ elektronicznego wtrysku paliwa
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	L/H/N/R/P, Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych
Napęd	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału
Napęd końcowy	Wał
<b>Podwozie</b>	
Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, Skok 180 mm, 5 pozycji

---

Układ tylnego zawieszenia	ustawień Niezależne, podwójne dwuramiennie, Skok 230 mm, 5 pozycji ustawień
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem
Hamulec tylny	Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Ogumienie przednie	Aluminiowe felgi z oponami Maxxis MU19 AT25x8-12 (klasa E)
Ogumienie tylne	Aluminiowe felgi z oponami Maxxis MU19, AT25x10-12 (klasa E)
<b>Wymiary</b>	
Długość całkowita	2,070 mm
Szerokość całkowita	1,180 mm
Wysokość całkowita	1,240 mm
Wysokość siodełka	860 mm
Rozstaw osi	1250 mm
Minimalny prześwit	275 mm
Min. promień skrętu	3,2 m
Pojemność zbiornika paliwa	18,0 l
Pojemność zbiornika oleju	2,6 l
<b>Obciążenie maksymalne</b>	
Bagażnik przedni	50 kg
Bagażnik tylny	90 kg
<b>Informacje dodatkowe</b>	
Układ kierowniczy	Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania
Front Mounted Winch	WARN VRX 25
Trailer Hitch	2"Receiver Trailer style hitch
SE/LE Features	Painted Body Plastics / Aluminium casted wheels / 25"tires & 12"Alu wheels / Handle bar worklight / Digital Meter
Towing capacity	600 kgf