

Dane aktualne na dzień: 13-03-2025 20:28

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/mt-03-p-97.html>

MT-03

Cena **28 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

MT-03

Motocykle Yamahy segmentu Hyper Naked zbudowano, aby zapewniać mocne wrażenia. Dzięki minimalistycznemu stylowi i osiągom naładowanym adrenaliną modele MT skradły serca motocyklistów z całej Europy – a teraz dostępna jest już najnowsza MT-03, gotowa na podbój miasta swoją mroczną aurą i niezwykle precyzyjnym prowadzeniem.

Ostry w Mroku

Agresywny wygląd motocykla MT-03, zainspirowany większymi motocyklami Yamahy z segmentu Hyper Naked, zaczerpnięty został bezpośrednio z Ciemnej Strony Japonii. Drapieżny przód z dwoma światłami przypominającymi oczy rzuca chuligańskie spojrzenia, a widelec upside-down oraz masywny zbiornik paliwa podkreślają dynamiczną linię serii MT, tworząc bezkompromisową trzyszetkę.

Ale to, co naprawdę sprawia, że ten lekki Hyper Naked jest tak atrakcyjny i pożądany to fakt, że zbudowano go z czystego DNA serii MT, co oznacza, że każda przejażdżka jest ekscytująca i wciągająca. Zechcesz wyjść na przejażdżkę, gdy tylko nadarzy się okazja. Ten motocykl po prostu uwielbia jazdę.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy
Pojemność	321 cc
Średnica x skok tłoka	68.0 mm x 44.1 mm
Stożek sprężania	11.2 : 1

Moc maksymalna	30.9kW (42.0 KM) @ 10750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	29.5Nm (3.0 kg-m) @ 9000 obr./min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,1 l/100km
Emisja CO2	94 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy	25°
Wyprzedzenie	95mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy, Ø37.0mm rura wewnętrzna
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	125 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny jednotarczowy, Ø298 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny jednotarczowy, Ø220 mm
Opona przednia	110/70R17M/C (54H) Tubeless
Opona tylna	140/70R17M/C (66H) Tubeless

Wymiary

Długość całkowita	2090 mm
Szerokość całkowita	745 mm
Wysokość całkowita	1070 mm
Wysokość siodełka	780 mm
Rozstaw kół	1380 mm
Minimalny prześwit	160 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	167 kg
Pojemność zbiornika paliwa	14l
Pojemność zbiornika oleju	2.50l