
Dane aktualne na dzień: 25-04-2025 06:09

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/mt-09-p-419.html>

MT-09

Cena **48 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

MT-09

Dziesięć lat temu Yamaha zaprezentowała motocykl, który zmienił wszystko: wyznaczył początek nowego, rewolucyjnego rozdziału nie tylko w historii Yamahy, ale także świata motocykli. Z MT-09 przejdziesz na wyższy poziom Mroku. Dzięki połączeniu inteligencji i stylu ta generacja motocykli z wyrazistą i agresywną stylistyką, a w wersji premium z systemem Y-AMT wykorzystującym najnowsze technologie oferuje jeszcze więcej emocji podczas jazdy, a do tego potężny zastrzyk adrenaliny.

Unleash your Darkness

Przesycony DNA Dark Side of Japan, agresywny wygląd MT-09 ma wzmacniać wrażenie kultowego przyspieszenia i wysokiego momentu obrotowego modelu CP3. Zgodnie z filozofią „mniej znaczy więcej” każdy szczegół ma podkreślać agresywny styl modelu MT-09.

Kompaktowa rama z odpowiednio dobraną geometrią zapewnia niezwykle precyzyjne prowadzenie, a zdefiniowana na nowo pozycja za kierownicą potęguje niezwykle wrażenia podczas jazdy motocyklami z rodziny Hyper Naked. Najnowsze technologie to kolejne elementy wzmacniające efekt podczas jazdy, obejmuje choćby opcjonalną skrzynię biegów Y-AMT, układ rozpoznający jazdę w złożeniu, konfigurowalne tryby jazdy oraz nowy kokpit z kolorowym wyświetlaczem TFT i możliwością łączenia ze smartfonem oraz nawigacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Skrzynia biegów: Standardowa , Y-AMT (+ 2 000,00 zł)

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy, In-Line Three-Cylinder
Pojemność	890 cm ³
Średnica x skok tłoka	78,0 × 62,1 mm
Stopień sprężania	11,5 : 1
Moc maksymalna	119,0 KM (87,5 kW) przy 10 000 obr/min
Limited power version	Wersja A2 z ograniczeniem mocy - 35,0 kW (47,6 KM) przy 6000 obr/min Wersja A2 z pełną mocą - 70,0 kW (95,2 KM) przy 9000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	93,0 Nm (9,5 kgf-m) przy 7000 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	5,0 l/100 km
Emisja CO ₂	116 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy	24°40'
Wyprzedzenie	108 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec upside-down, Ø 41 mm
Układ tylnego zawieszenia	Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	117 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwutarczowy o średnicy 298 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny, jednotarczowy o średnicy 245 mm
Opona przednia	120/70ZR17M/C (58W) bezdętkowa
Opona tylna	180/55ZR17M/C (73W) bezdętkowa

Wymiary

Długość całkowita	2090 mm
Szerokość całkowita	820 mm
Wysokość całkowita	1145 mm
Wysokość siodełka	825 mm
Rozstaw kół	1430 mm
Minimalny prześwit	140 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	6-biegowa skrzynia manualna: 193 kg; Y-AMT: 196 kg
Pojemność zbiornika paliwa	14 l
Pojemność zbiornika oleju	3,50 l