

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:54

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/r3-2025-p-424.html>

R3 2025



Cena	29 000,00 zł
------	---------------------

Cena poprzednia	30 500,00 zł
-----------------	--------------------------------

Producent	YAMAHA
-----------	---------------

Opis produktu

R3

Świat R wzywa. R3 to najlepszy lekki, supersportowy motocykl Yamahy inspirowany motocyklem wyścigowym MotoGP M1. Posiada kompaktowe, zwrotne podwozie, wysokoobrotowy silnik o pojemności 321 cm³ zapewniający doskonałe przyspieszenie oraz aerodynamiczne wyścigowe nadwozie ze skrzydełkami.

Świat R/World wzywa.

Dzięki nowemu wyglądowi na rok 2025, fani gamy R z pewnością rozpoznają nowy model R3 jako supersportowy motocykl Yamahy. Zwrócono uwagę na jego nowy, świetlisty przód ze zintegrowanymi reflektorami i światłami pozycyjnymi LED oraz bocznym kanałem powietrznym, inspirowanym motocyklem M1, umieszczonym nad nowymi, aerodynamicznymi skrzydełkami.

Wielofunkcyjny zestaw wskaźników LCD i możliwość sparowania ze smartfonem poprzez MyRide odblokowują cały świat informacji o R3. Specjalny przedni widelec upside-down o średnicy 37 mm zapewnia precyzyjne wycucie zawieszenia podczas każdej jazdy, a smuklejsze i ergonomiczne nadwozie gwarantuje wyjątkowy komfort.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy
Pojemność	321 cm ³
Średnica x skok tłoka	68,0 x 44,1 mm
Stopień sprężania	11,2:1
Moc maksymalna	30,9 kW (42,0 KM) przy 10 750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	29,5 Nm (3,0 kg-m) przy 9000 obr./min

Układ smarowania
Typ sprzęgła
Układ zapłonu
Układ rozrusznika
Skrzynia biegów
Napęd końcowy
Układ zasilania

Mokra miska olejowa
Mokre, wielotarczowe
Elektryczny
TCI
Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Łańcuch
Wtrysk paliwa

Podwozie

Rama
Kąt wyprzedzania główki ramy
Wyprzedzenie
Układ przedniego zawieszenia
Układ tylnego zawieszenia
Skok przedniego zawieszenia
Skok tylnego zawieszenia
Hamulec przedni
Hamulec tylny
Opona przednia
Opona tylna

Diamond
25°00'
95 mm
Widelec teleskopowy
Wahacz
130 mm
125 mm
Hydrauliczny hamulec jednotarczowy Ø298 mm
Hydrauliczny hamulec jednotarczowy, Ø 220 mm
110/70R17M/C 54H bezdętkowa
140/70R17M/C 66H bezdętkowa

Wymiary

Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Wysokość siodełka
Rozstaw kół
Minimalny prześwit
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)
Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika oleju

2090 mm
735 mm
1140 mm
780 mm
1.380 mm
160 mm
169 kg
14,0 L
2,50 L