

R7

Cena **45 900,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

R7

Model R7, będący kontynuacją przełomowej serii R firmy Yamaha, na nowo zdefiniował klasę Supersport dla nowego pokolenia. Sprawdzony na drodze i torze wyścigowym, ewoluje na nowo, oferując elektronikę inspirowaną modelem R1, wyrafinowane prowadzenie, niesamowite rocznicowe kolory i równowagę na najwyższym poziomie, aby zapewnić czystą, dostępną wydajność.

R7. Ewolucja R/World.

Nowy model R7 łączy w sobie uznany silnik CP2 Yamahy o pojemności 689 cm³ z zaawansowaną technologią pochodzącą z modelu R1, obejmującą 6-osiowy IMU, przepustnicę YCC-T i tryby jazdy YRC. W połączeniu z udoskonalonym podwoziem i zwinnym prowadzeniem zapewnia idealnie wyważone wrażenia Supersport, z których może cieszyć się większa liczba motocyklistów niż kiedykolwiek wcześniej.

Zachowując charakterystyczne DNA serii R, nowa R7 zyskuje nowoczesny design, udoskonalone zawieszenie i lekkie koła SpinForged, które zapewniają zwinne i precyzyjne prowadzenie. Maszyna Supersport zrodzona ze stylu inspirowanego wyścigami i zaprojektowana z myślą o rzeczywistych osiągnięciach.

Dane Techniczne

[Silnik](#)

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy
Pojemność	689 cm ³
Średnica x skok tłoka	80,0 x 68,6 mm
Stoień sprężania	11,5:1
Moc maksymalna	73,4 KM (54,0 kW) przy 8750 obr/min
Limited power version	47,6 KM (35,0 kW) przy 7750 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	67,0 Nm (6,8 kg-m) przy 6500 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI

Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,2 L/100 km
Emisja CO2	98 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

[Podwozie](#)

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy	23°40
Wyprzedzenie	90 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz, Wahaczowe
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	130 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny hamulec dwutarczowy, Ø298 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny hamulec jednotarczowy, Ø 245 mm
Opona przednia	120/70ZR17M/C (58W) bezdętkowa
Opona tylna	180/55ZR17M/C (73W) bezdętkowa

[Wymiary](#)

Długość całkowita	2070 mm
Szerokość całkowita	705 mm
Wysokość całkowita	1160 mm
Wysokość siodełka	835 mm
Rozstaw kół	1395 mm
Minimalny prześwit	135 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	188 kg
Pojemność zbiornika paliwa	13,0 l
Pojemność zbiornika oleju	3,0 l