

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 19:49

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/tnr-700-p-395.html>

Ténéré 700



Cena	47 000,00 zł
Cena poprzednia	50 000,00 zł
Producent	YAMAHA

Opis produktu

TÉNÉRÉ 700

Za kierownicą Ténéré 700 Twoja przyszłość będzie taka jak chcesz. Ponieważ ten wszechstronny motocykl sprawi, że ograniczenia znikną z Twojego życia, co pozwoli Ci doświadczyć uczucia totalnej wolności.

ZDOBĄDŹ KOLEJNY HORYZONT.

Ten rajdowy motocykl typu adventure został zbudowany z myślą o jeździe w bardzo zróżnicowanych warunkach - od bezdroży po asfalt. Do jego napędu wykorzystano rzędowy 2-cylindrowy silnik o pojemności 690 cm³ spełniający wymagania normy emisji spalin EURO 5. Ta jednostka generuje duży moment obrotowy, a dzięki współpracy ze zoptymalizowaną skrzynią biegów zapewni Ci idealną równowagę pomiędzy mocą i pełną kontrolą.

Kompaktowa rama z rur stalowych oraz smukłe nadwozie, gwarantują maksymalną zwinność zarówno podczas jazdy na stojąco, jak i na siedząco. A zawieszenia o długim skoku oraz szprychowe koła zawiozą Cię dokądkolwiek zechcesz. Po prostu zatankuj i ruszaj. Zdobądź kolejny horyzont.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, DOHC
Pojemność	689 cm ³
Średnica x skok tłoka	80,0 x 68,6 mm

Stopień sprężania	11,5 : 1
Moc maksymalna	73,4 KM (54,0 kW) przy 9000 obr/min
Limited power version	47,6 KM (35,0 kW) przy 7750 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	68,0 Nm przy 6500 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,3 l/100 km
Emisja CO2	100 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	podwójna kołyska, Rama z rur stalowych
Kąt wyprzedzania główki ramy	27°
Wyprzedzenie	105 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec upside-down, Ø 43 mm
Układ tylnego zawieszenia	Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	210 mm
Skok tylnego zawieszenia	200 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 282 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm
Opona przednia	90/90 - 21 M/C 54 V
Opona tylna	150/70 R 18 M/C 70 V

Wymiary

Długość całkowita	2370 mm
Szerokość całkowita	905 mm
Wysokość całkowita	1455 mm
Wysokość siodełka	875 mm
Rozstaw kół	1595 mm
Minimalny prześwit	240 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	205 kg
Pojemność zbiornika paliwa	16,0 l
Pojemność zbiornika oleju	3 l