

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/tnr-700-world-raid-2024-p-375.html>

Ténéré 700 World Raid 2024



Cena	53 500,00 zł
Cena poprzednia	59 500,00 zł
Producent	YAMAHA

Opis produktu

TÉNÉRÉ 700 WORLD RAID

To najbardziej zaawansowany długodystansowy motocykl Yamahy, który może zmienić sposób w jaki odkrywasz naszą planetę. Wyposażony w podwójny zbiornik paliwa o dużej pojemności i zawieszenie o długim skoku, mogące zabrać Cię dalej niż kiedykolwiek, Ténéré 700 World Raid daje Ci szansę odkrycia tego, co kryje się za horyzontem.

ZA NASTĘPNY HORYZONT.

Podwójny, duży zbiornik paliwa o pojemności 23 litrów zapewnia zasięg do 500 kilometrów - to umożliwia przemierzanie ogromnych, dzikich obszarów bez obaw o brak paliwa. Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 5" w kokpicie nie tylko dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, ale również umożliwia sparowanie ze smartfonem. Na ekranie są wyświetlane przychodzące wiadomości i powiadomienia o połączeniach.

Ekskluzywne funkcje obejmują amortyzator skrętu Öhlins, a także w pełni regulowane zawieszenia przednie i tylne o długich skokach, które zostały zaprojektowane do radzenia sobie w trudnym terenie - a do tego układ ABS o 3-trybach, gwarantuje pewność w każdych warunkach. Wszystko, czego ten motocykl potrzebuje, to kierowca taki jak Ty, który ma odwagę wyrwać się ze swojej strefy komfortu i odbyć podróż za następny horyzont.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-zaworowy, 4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC
Pojemność	689 cm ³
Średnica x skok tłoka	80 mm × 68,6 mm
Stopień sprężania	11.5:1
Moc maksymalna	54 kW przy 9000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	68 Nm przy 6500 obr./min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,3 l/100 km
Emisja CO ₂	100 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	podwójna kołyska, Rama z rur stalowych
Kąt wyprzedzenia główki ramy	27°
Wyprzedzenie	105 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy upside-down
Układ tylnego zawieszenia	Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	230 mm
Skok tylnego zawieszenia	220 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 282 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm
Opona przednia	90/90 - 21 M/C 54 V
Opona tylna	150/70 - 18 M/C 70 V

Wymiary

Długość całkowita	2370mm
Szerokość całkowita	905 mm
Wysokość całkowita	1490mm
Wysokość siodełka	890 mm
Rozstaw kół	1595 mm
Minimalny prześwit	255 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	220 kg

Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika oleju

23 litry
3 litry