
Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 23:20

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/tnr-700-world-raid-p-475.html>

Ténéré 700 World Raid

Cena **57 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

Ténéré 700 World Raid

Ténéré 700 World Raid sprawia, że zarówno każda droga, jak i off-road są nie tylko dostępne, ale także oferują prawdziwie ekscytujące wrażenia z jazdy. Idealne połączenie komfortu kierowcy, możliwości pokonywania długich dystansów i przydatnej technologii zastosowane w modelu World Raid zachęca do wybierania dłuższych tras do celu i eksplorowania świata z pełną swobodą poruszania się.

Przygoda nie ma granic

Chcesz wybrać mniej uczęszczaną drogę? Udoskonalone zawieszenie i lekka rama modelu World Raid gwarantują świetne wycucie i precyzyjną kontrolę na każdej drodze. Współpracują one z sześciooosiowym czujnikiem IMU i elektronicznym wspomaganie, które odpowiada za dostarczanie mocy, przyczepność, uślizg i hamowanie, pozwalając wykorzystać pełen potencjał motocykla na bezdrożach, gdy wyruszysz w trasę poza utwardzonymi drogami.

Yamaha Ténéré 700 World Raid została zaprojektowana z myślą o najdłuższych podróżach. Najnowszy model jeszcze bardziej zwiększa zasięg dzięki ulepszonemu komfortowi motocyklisty i udoskonaleniom klasy premium, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał dużego zbiornika paliwa. Jedyne, czego brakuje, to wymówki, żeby nie pokonać dystansu!

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy, 4-suwowy
Pojemność	689 cm ³
Średnica x skok tłoka	80,0 x 68,6 mm
Stopień sprężania	11,5 : 1
Moc maksymalna	73,4 KM (54,0 kW) przy 9000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	68,0 Nm (6,9 kgf-m) przy 6500 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	4,3 l/100 km
Emisja CO ₂	100 g/km
Układ zasilania	Wtrysk paliwa

Podwozie

Rama	podwójna kołyska, Rama z rur stalowych
Kąt wyprzedzania główki ramy	27°
Wyprzedzenie	105 mm
Układ przedniego zawieszenia	Wielec upside-down, Ø 46 mm
Układ tylnego zawieszenia	Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	230 mm
Skok tylnego zawieszenia	220 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwie tarcze Ø 282 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm
Opona przednia	90/90 - 21 M/C 54 V
Opona tylna	150/70 R 18 M/C 70 V

Wymiary

Długość całkowita	2370 mm
Szerokość całkowita	935 mm
Wysokość całkowita	1495 mm
Wysokość siodełka	890 mm
Rozstaw kół	1595 mm
Minimalny prześwit	240 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	220 kg
Pojemność zbiornika paliwa	23 l
Pojemność zbiornika oleju	3 l