

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/tracer-9-gt-y-amt-2025-p-428.html>

TRACER 9 GT+ Y-AMT 2025



Cena	82 500,00 zł
Producent	YAMAHA

Opis produktu

TRACER 9 GT+ Y-AMT

TRACER 9 GT+, będący perfekcyjnym połączeniem sportu i turystyki, jest również idealnym towarzyszem Twojej podróży. Ten sportowo-turystyczny motocykl Yamahy wraz z wprowadzeniem nowej technologii, która jeszcze bardziej poprawi komfort jazdy, wyznacza nowe standardy w klasie średniej. Całkowicie nowy adaptacyjny reflektor i skrzynia biegów Y-AMT sprawiają, że TRACER 9 GT+ to technologiczne tour-de-force.

Zmień bieg przyszłości

TRACER 9 GT+, oparty na wielokrotnie nagradzanej platformie CP3, emanuje charakterem każdego podzespołu. Słynący z wyjątkowego momentu obrotowego i przyspieszenia trzycylindrowy silnik o pojemności 890 cm³ zapewnia ekscytującą jazdę, a wysokiej klasy rama Deltabox oraz zaawansowane, elektroniczne zawieszenie zapewniają nowy poziom komfortu i kontroli.

Standardowe wyposażenie TRACERA 9 GT+ obejmuje radarowy adaptacyjny tempomat, wspomaganie hamowania, Vehicle Hold Control oraz innowacyjną skrzynię biegów Y-AMT, która naciśnięciem przycisku pozwala motocyklistom przełączać między automatyczną i manualną zmianą biegów. TRACER 9 GT+ może się przekształcić z bardziej sportowego motocykla w bardziej turystyczny w sposób, o jakim inne motocykle mogą tylko pomarzyć, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem każdej wyprawy.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy, 3-cylindrowy
Pojemność	890 cm ³
Średnica x skok tłoka	78 x 62,1 mm
Stopień sprężania	11,5 : 1
Moc maksymalna	119 KM (87,5 kW) przy 10 000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	93 Nm (9,5 kg-m) przy 7000 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Spalanie	5 l/100 km
Emisja CO2	116 g/km
Układ zasilania	Wtrysk paliwa

Podwozie

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy	24°25'
Wyprzedzenie	106 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia	(Link type suspension), Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	131 mm
Hamulec przedni	Hamulec hydrauliczny, dwie tarcze, Ø 298 mm
Hamulec tylny	Hamulec hydrauliczny, jedna tarcza, Ø 267 mm
Opona przednia	120/70ZR17M/C (58W) bezdętkowa
Opona tylna	180/55ZR17M/C (73W) bezdętkowa

Wymiary

Długość całkowita	2175 mm
Szerokość całkowita	900 mm
Wysokość całkowita	1440-1530 mm
Wysokość siodełka	845-860 mm
Rozstaw kół	1500 mm
Minimalny prześwit	135 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	232 kg
Pojemność zbiornika paliwa	19 l
Pojemność zbiornika oleju	3,5 l