

Dane aktualne na dzień: 13-06-2025 03:51

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/tt-r125-p-105.html>

TT-R125

Cena **19 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

TT-R125

Wytrzymały TT-R125 z zawieszeniem o dużym skoku, przednim hamulcem tarczowym i wytrzymałym nadwoziem w stylu motocrossowym, to idealny wybór dla młodych i dorosłych kierowców szukających motocykla, który będzie łatwy i przyjemny w utrzymaniu i świetnie poradzi sobie w każdym terenie.

Radość dla wszystkich.

Ten wytrzymały motocykl terenowy jest napędzany kompaktowym chłodzonym powietrzem, 4-suwowym silnikiem o pojemności 125 cm³ charakteryzującym się dużą kulturą pracy i dobrą kontrolą mocy. Elektryczny zapłon ułatwia rozruch, a 5-biegowa skrzynia pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet TT-R125 w każdych warunkach.

Jego imponująca specyfikacja obejmuje przednie i tylne zawieszenie o dużym skoku, zapewniające płynną i pewną jazdę, a także przedni hamulec tarczowy (tarcza o średnicy 220 mm), odporne na uszkodzenia polipropylenowe owiewki oraz koła z terenowymi oponami - 19-calowe z przodu i 16-calowe z tyłu. Zabawę czas zacząć!

Szybki przegląd

- Stylowe nadwozie typu motocrossowego, w stylowym malowaniu Icon Blue
- Idealny dla młodszych i starszych kierowców szukających radości z jazdy w terenie
- Flagowy, 4-suwowy, terenowy motocykl z silnikiem o pojemności 125 cm³
- Przednie i tylne zawieszenie o długim skoku
- Nożna, 5-biegowa skrzynia biegów i elektryczny rozrusznik
- Mocne i skuteczne hamulce
- Łatwy dostęp dzięki nisko osadzonemu siedzisku
- Silnik łatwy w utrzymaniu

Dane Techniczne

[Silnik](#)

Typ silnika

Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony powietrzem, 2-zaworowy, SOHC

Pojemność

124cm³

Średnica x skok tłoka

54.0 mm x 54.0 mm

Stopień sprężania

10.0 : 1

Układ smarowania

Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła

Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu

CDI

Układ rozrusznika

Elektryczny i nożny

Skrzynia biegów

Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa

Napęd końcowy

Łańcuch

Układ zasilania

Mikuni VM16/1

[Podwozie](#)

Kąt wyprzedzania główki ramy

28°30'

Wyprzedzenie

107mm

Układ przedniego zawieszenia

Widelec teleskopowy

Układ tylnego zawieszenia

Wahacz, Wahaczowe

Skok przedniego zawieszenia

180 mm

Skok tylnego zawieszenia

110 mm

Hamulec przedni

Hydrauliczny tarczowy, Ø220 mm

Hamulec tylny

Bębnowy mm

Opona przednia

70/100-19 42M

Opona tylna

90/100-16 52M

[Wymiary](#)

Długość całkowita

1,885 mm

Szerokość całkowita

795 mm

Wysokość całkowita

1,085 mm

Wysokość siodełka

805 mm

Rozstaw kół

1,270 mm

Minimalny prześwit
295 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)
90 kg
Pojemność zbiornika paliwa
6.0litrów
Pojemność zbiornika oleju
1.2litrów