

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 23:21

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/wolverine-rmax2-1000-xt-r-p-461.html>

## Wolverine® RMAX™ 2 1000 XT-R



Cena	<b>141 000,00 zł</b>
Producent	<b>YAMAHA</b>

### Opis produktu

#### Wolverine® RMAX™ 2 1000 XT-R

Wolverine® RMAX™ 2 1000 XT-R jest gotowy przekroczyć Twoje oczekiwania dzięki mocnemu silnikowi o pojemności 999 cm<sup>3</sup>, wyjątkowej funkcji D-Mode z trybami Sport, Trail i Crawl, ekskluzywnej skrzyni biegów Ultramatic® firmy Yamaha, fabrycznie montowanej wyciągarce WARN i agresywnym oponom Maxxis Carnivore. #NAPĘDZANYWOLNOŚCIĄ

### Wyobraź sobie wszystko od nowa.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza Yamahy w projektowaniu wszechstronnych maszyn pozwoliły naszym zespołom opracować oszałamiającą wersję modelu XT-R – naszego terenowego poszukiwacza przygód. #NAPĘDZANYWOLNOŚCIĄ – ten Side-by-Side wie, jak dostarczyć maksimum wrażeń i zaskoczyć na maksa.

Wolverine® RMAX™ 2 1000 XT-R powstał w oparciu o naszą filozofię rozwoju „Jin-Ki Kanno” – co w języku japońskim oznacza „ekscytację jednością z maszyną”. Efektem jest wszechstronny pojazd oferujący zarówno kierowcy, jak i pasażerowi pewność siebie nawet w najtrudniejszym terenie.

---

## Dane Techniczne

### Silnik

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, Parallel Twin
Pojemność	999 cm <sup>3</sup>
Średnica x skok tłoka	93,0 mm x 73,5 mm
Stopień sprężania	11.2 : 1
Układ smarowania	Sucha miska olejowa
Układ paliwowy	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Napęd	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock and Turf mode
Napęd końcowy	Wał

### Podwozie

Układ przedniego zawieszenia	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX 2.0 iQS shock system
Układ tylnego zawieszenia	Independent Double Wishbone, 429 mm of wheel travel /FOX 2.0 iQS shock system
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem
Hamulec tylny	Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem, Hamulec postojowy zamontowany na wale
Ogumienie przednie	30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Ogumienie tylne	30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

### Wymiary

Długość całkowita	3030 mm
Szerokość całkowita	1680 mm
Wysokość całkowita	1975 mm
Rozstaw osi	2202 mm
Min. promień skrętu	6 m
Minimalny prześwit	350 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	855 kg
Pojemność zbiornika paliwa	35 litrów
Pojemność zbiornika oleju	5.5 litrów
Wysokość siodełka	872 mm

### Obciążenie maksymalne

Część załadunkowa	272 kg
-------------------	--------

### Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg
Instrumentation	Cyfrowy system informacyjny
Front Mounted Winch	VRX4500
Lighting	Front LED marker lights, Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-reflector Headlights, Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and Reversing lamp