

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/x-max-125-2025-p-436.html>

X-MAX 125 2025



Cena	21 500,00 zł
Cena poprzednia	23 500,00 zł
Producent	YAMAHA

Opis produktu

XMAX 125

Kultowa rodzina skuterów sportowych MAX to wiodąca linia modeli premium Yamahy do jazdy miejskiej i rekreacyjnej. Dynamiczna sylwetka, komfort klasy premium i przyjazna dla kierowcy technologia - XMAX 125 to wymarzony model dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B*, którzy chcą sprawniej przemieszczać się po mieście. (* W niektórych krajach mogą występować ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa. Oprócz tego, przed rozpoczęciem korzystania ze skutera, Yamaha zaleca wszystkim kierowcom odbycie motocyklowego kursu szkolenia jazdy).

Experience the MAX.

Napędzany szybkim i oszczędnym silnikiem o pojemności 125 cm³ spełniającym normę emisji spalin EURO5+, z w pełni automatyczną skrzynią biegów typu „twist and go”, a do tego wyposażony w układy ABS i kontrolę trakcji zwiększające pewność siebie na śliskich nawierzchniach - XMAX 125 jest w pełni przygotowany do codziennych dojazdów do pracy. Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala pozwoli zachować łączność ze światem.

System Start and Stop obniża zużycie paliwa i minimalizuje emisję spalin, a do zasilania Twoich urządzeń służy ładowarka USB typu C. W dużym schowku pod siedzeniem zmieszczą się dwa kaski*, a dla wygody i bezpieczeństwa XMAX 125 został wyposażony w bezkluczykowy system Smart Key. (*W zależności od wielkości i kształtu.)

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC, 4-zaworowy, Jednocylindrowy
Pojemność	125 cm ³
Średnica x skok tłoka	52,0 × 58,7 mm
Stopień sprężania	11.2:1
Moc maksymalna	12,25 KM (9,0 kW) przy 8000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	11,2 Nm przy 6000 obr/min

Układ smarowania
Układ paliwowy
Układ zapłonu
Układ rozrusznika
Skrzynia biegów
Spalanie

Emisja CO2

Mokra miska olejowa
Wtrysk paliwa
TCI
Elektryczny
Automatyczna z pasem klinowym
Funkcja Start & Stop włączona: 2,3 l/100km, funkcja Start & Stop wyłączona: 2,4 l/100 km
Funkcja Start & Stop włączona: 54 g/km, funkcja Start & Stop wyłączona: 56 g/km

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Skok przedniego zawieszenia
Układ tylnego zawieszenia
Skok tylnego zawieszenia
Hamulec przedni
Hamulec tylny
Opona przednia
Opona tylna

Widelec teleskopowy
110 mm
Wahaczowe
90 mm
Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą Ø 267 mm (ABS)
Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą Ø 245 mm (ABS)
120/70-15
140/70-14

Wymiary

Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Wysokość siodełka
Rozstaw osi
Minimalny prześwit
Waga w stanie gotowym do jazdy
Pojemność zbiornika paliwa

2180 mm
795 mm
1410 mm – 1460 mm (elektronicznie regulowana szyba)
800 mm
1570 mm
140 mm
167 kg
13,2 l