
Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 23:21

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/yfm700r-se-p-456.html>

YFM700R SE

Cena **58 000,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

YFM700R SE

Jedna maszyna do sportowej jazdy i wyścigów. Niezwykła moc oraz precyzyjne właściwości jezdne modelu YFM700R SE pozwalają na dynamiczną, pełną adrenaliny jazdę w każdym terenie. A gdy już się z nim nieco oswoisz, ten quad z rajdowymi genami pokaże Ci, co naprawdę oznacza bycie #DRIVENBYVICTORY.

Wejść na wyższy poziom.

Nowoczesny, 4-suwowy silnik o pojemności 686 cm³ został wyposażony w liczne rozwiązania, które zapewniają większą moc i lepsze przyspieszenie. Natomiast niskie zużycie paliwa pozwala dłużej cieszyć się jazdą między tankowaniami.

Zaprojektowana z myślą o kierowcach wyścigowych wersja YFM700R SE jest wyposażona w całą gamę unikalnych części, włączając specjalne wałki zaworowe oraz wyścigową mapę zapłonu. Dzięki amortyzatorom typu "piggyback" oraz 22-calowym przednim oponom Maxxis, Yamaha YFM700R SE nie ma sobie równych.

Dane Techniczne

Silnik

| | |
|-----------------------|---|
| Typ silnika | Jednocylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy |
| Pojemność | 686cm ³ |
| Średnica x skok tłoka | 102.0 mm x 84.0 mm |
| Stopień sprężania | 9.2 : 1 |
| Układ smarowania | Sucha miska olejowa |
| Układ paliwowy | Układ wtrysku paliwa, 44 mm |
| Układ zapłonu | TCI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny |
| Skrzynia biegów | 5 biegów do przodu i wsteczny, Sprzęgło mokre wielopłytkowe |
| Napęd | 2WD |
| Napęd końcowy | Łańcuch zamknięty, z pierścieniem O-ring, Regulacja mimośrodowo |

Podwozie

| | |
|------------------------------|---|
| Układ przedniego zawieszenia | KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment, Niezależne, podwójne dwuramienne, Gwintowany amortyzator z regulacją, Skok 230 mm |
| Układ tylnego zawieszenia | KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment, Gwintowany amortyzator z regulacją, Wahacz odlany z aluminium, Skok 256 mm |
| Hamulec przedni | Podwójny, chłodzony powietrzem hamulec tarczowy z hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym |
| Hamulec tylny | Wentylowane tarcze o obrysie falistym z hydraulicznymi zaciskami |
| Ogumienie przednie | AT21x7R10 |
| Ogumienie tylne | AT20x10R9 |

Wymiary

| | |
|--|------------|
| Długość całkowita | 1,845 mm |
| Szerokość całkowita | 1,170 mm |
| Wysokość całkowita | 1,130 mm |
| Wysokość siodełka | 815 mm |
| Rozstaw osi | 1,280 mm |
| Minimalny prześwit | 113 mm |
| Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 192kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11.0litrów |