

Dane aktualne na dzień: 27-04-2025 10:22

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/yz125-p-361.html>

YZ125

Cena **36 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

YZ125

Yamaha od 50 lat tworzy 2-suwowe motocykle motocrossowe, a historia ich sukcesów jest równie długa. Właśnie to niezrównane doświadczenie pozwoliło firmie opracować najnowszy model YZ125 - motocykl, który został stworzony, aby zabrać Cię do strefy zwycięzców!

Dwusuwowa ewolucja.

Wykorzystując lekkie, zaczerpnięte prosto z motosportu wewnętrzne podzespoły silnika oraz opracowany przez Yamahę słynny układ YPVS (Yamaha Power Valve System) zwiększający moment obrotowy, YZ125 rozwija imponującą moc pozwalającą wysforować się na czoło stawki. Wydajny układ dolotu powietrza optymalizuje działanie silnika i zapewnia błyskawiczne reakcje na gaz, a gładko działająca 6-biegowa skrzynia o krótkich przełożeniach pozwala zyskiwać cenne ułamki sekund na każdym okrążeniu.

Wyraziste w stylu, bardzo smukłe nadwozie zapewnia świetną kontrolę nad maszyną na ziemi i w powietrzu, podczas gdy płaskie siedzenie i inspirowana wyścigami ergonomia ułatwiają balansowanie ciałem w trakcie hamowania i przyspieszania. YZ125 chce wygrać. Wystarczy tylko dodać swoje umiejętności i można pukać do wrót strefy zwycięzców!

Dane Techniczne

[Silnik](#)

Typ silnika

Chłodzony cieczą, 2-suwowy, Nachylony do przodu, jednocylindrowy, Zawór membranowy z systemem YPVS

Pojemność

125cm³
Średnica x skok tłoka
54,0 mm x 54,5 mm
Stopień sprężania
8,2-10,1 : 1
Maksymalny moment obrotowy
-
Układ smarowania
Premix
Typ sprzęgła
Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu
CDI
Układ rozrusznika
Nożny
Skrzynia biegów
Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy
Łańcuch
Układ zasilania
Keihin PWK38S/1

Podwozie

Rama
Pół-podwójna kołyska
Kąt wyprzedzania główki ramy
26°
Wyprzedzenie
109mm
Układ przedniego zawieszenia
Widelec teleskopowy typu upside-down
Układ tylnego zawieszenia
Wahacz, Wahaczowe
Skok przedniego zawieszenia
300 mm
Skok tylnego zawieszenia
315 mm
Hamulec przedni
Hydrauliczny jednotarczowy, Ø250 mm
Hamulec tylny
Hydrauliczny jednotarczowy, Ø245 mm
Opona przednia
80/100-21 51M
Opona tylna
100/90-19 57M

Wymiary

Długość całkowita
2137 mm
Szerokość całkowita
825 mm
Wysokość całkowita
1295 mm
Wysokość siodełka
975 mm
Rozstaw kół
1445 mm
Minimalny prześwit
363 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)
94 kg

Pojemność zbiornika paliwa
8.0l
Pojemność zbiornika oleju
0.7l