

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/yz450f-50-lecie-modelu-p-412.html>

## YZ450F 50-lecie modelu

Cena **46 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



### Opis produktu

#### 50-LECIE MODELU YZ450F

50 lat temu Yamaha wprowadziła na rynek pierwsze modele z linii YZ, a w 1973 roku zdobyła pierwszy tytuł Mistrzostw Świata w Motocrossie. By uczcić półwiecze nieprzerwanej produkcji linii YZ, powstał ekskluzywny model YZ450F 50th Anniversary Edition. Jest wyposażony w ten sam najlepszy w swojej klasie silnik i ramę, które dały naszym fabrycznym zawodnikom tak wiele zwycięstw w seriach MXGP i SX. Tą limitowaną edycją Yamaha upamiętnia wyjątkową rocznicę w historii firmy.

#### LEGENDARNA PRZESZŁOŚĆ YZ. WIELKIE PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ.

Jest to najlżejszy, najsmuklejszy, najbardziej dynamiczny i najszybszy motocykl crossowy z silnikiem o pojemności 450 cm<sup>3</sup> jaki kiedykolwiek opuścił fabrykę Yamahy. Jego zaawansowana konstrukcja jest rezultatem 50-letnich sportowych doświadczeń na najwyższym poziomie. Silnik z odwróconą głowicą zapewnia wydajne spalanie, które przekłada się na poprawę osiągnięć, a najnowsza aplikacja Power Tuner App ułatwia wybór mapy zapłonu najlepiej przystosowanej do warunków panujących na torze.

Scentralizowana masa oraz lekka rama zapewniają maksymalną zwinność, a najlepsze w swojej klasie zawieszenie KYB zapewnia maksymalną efektywność tłumienia oraz trakcję. Białe owiewki w kolorze Anniversary White z fioletowo-różową grafiką, fioletowa kanapa i czarne koła będą Ci przypominać o wyścigowym DNA tej maszyny podczas każdej przejażdżki.

### Dane Techniczne

#### Silnik

Typ silnika	4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy, Jednocylindrowy
Pojemność	450cc
Średnica x skok tłoka	97,0 × 60,8 mm

---

Stopień sprzężania	13,0 : 1
Układ smarowania	Sucha miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Układ zasilania	Wtrysk paliwa

## Podwozie

Rama	Aluminiowa, typu Bilateral Beam
Kąt wyprzedzania główki ramy	26°55
Wyprzedzenie	120 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec upside-down
Układ tylnego zawieszenia	Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	310 mm
Skok tylnego zawieszenia	315 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą, Ø270 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą, Ø240 mm
Opona przednia	80/100-21 51M Tube type
Opona tylna	120/80-19 63M Tube type

## Wymiary

Długość całkowita	2.180 mm
Szerokość całkowita	825 mm
Wysokość całkowita	1.275 mm
Wysokość siodełka	965 mm
Rozstaw kół	1.480 mm
Minimalny prześwit	350 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	109 kg
Pojemność zbiornika paliwa	6,2 L
Pojemność zbiornika oleju	1,2 L