

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/yz65-p-84.html>

YZ65

Cena	21 900,00 zł
Producent	YAMAHA



Opis produktu

YZ65

YZ65 to motocykl, który zapewnia prędkość, prowadzenie i wytrzymałość potrzebne do odniesienia sukcesu w jednym z najtrudniejszych sportów na świecie. Jest to poważny motocykl motocrossowy dla każdego młodego zawodnika, który pragnie poznać smak zwycięstwa.

Wejdź do StrefYZwycięzców!

YZ65 został stworzony według tych samych wysokich standardów, co motocykle wyścigowe Yamahy przeznaczone dla dorosłych zawodników. Jego mocny, chłodzony powietrzem silnik o pojemności 65 cm³ z 6-biegową skrzynią jest wyposażony w opracowany przez Yamahę wyścigowy układ YPVS, który zapewnia moc pozwalającą wygrywać wyścigi, a pół-podwójna, lekka stalowa rama kołyskowa z aluminiową ramą pomocniczą zapewnia stabilne prowadzenie i dużą zwinność.

Regulowany przedni widelec typu upside-down z goleniami o śr. 36 mm oraz tylne, klasyczne zawieszenie Monocross zapewniają stabilność na nierównościach, a dzięki regulowanej pozycji kierownicy model YZ65 może rozwijać się razem z Tobą. Wyposażony w tarcze hamulcowe typu wave do mocnego hamowania, długie miękkie siedzenie i podnóżki o wysokiej przyczepności zwiększającej wygodę jazdy, a także dynamiczną grafikę z rodziny YZ i owiewki w kolorze Icon Blue, YZ65 jest gotowy, aby zabrać Cię do strefYZwycięzców!

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	Chłodzony cieczą, Jednocylindrowy, Zawór membranowy z systemem YPVS, 2-suwowy
Pojemność	65 cm ³

Średnica x skok tłoka	43,5 × 43,6 mm
Stopień sprężania	8,1-9,6 : 1
Układ smarowania	Premix
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	CDI
Układ rozrusznika	Nożny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Układ zasilania	Keihin PWK28/1

Podwozie

Rama	Pół-podwójna kołyska
Kąt wyprzedzania główki ramy	26° 25
Wyprzedzenie	64 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	215 mm
Skok tylnego zawieszenia	270 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą, Ø198 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą, Ø190 mm
Opona przednia	60/100-14 30M dętkowa
Opona tylna	80/100-12 41M dętkowa

Wymiary

Długość całkowita	1615 mm
Szerokość całkowita	760 mm
Wysokość całkowita	1000 mm
Wysokość siodełka	755 mm
Rozstaw kół	1140 mm
Minimalny prześwit	265 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	61 kg
Pojemność zbiornika paliwa	3,5 l
Pojemność zbiornika oleju	0,5 l