

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 05:45

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/yz85-p-76.html>

YZ85

Cena **24 300,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

YZ85

Yamaha już od 50 lat buduje dla zwycięzców motocykle motocrossowe z 2-suwowymi silnikami. Przez te lata zdobyliśmy prawie każdy warty wygrania tytuł. Najnowszy model YZ85 korzysta z tych samych wyścigowych technologii, które trafiają do naszych dorosłych jednośladów motocrossowych, i jest gotowy, by przenieść Cię do strefy Zwycięzców.

Zwycięstwo. Nigdy nie przychodzi samo.

Wielu dzisiejszych profesjonalnych zawodników rozpoczęło karierę na YZ85. Wszystko zrozumiesz kiedy spojrzysz na to, co ten motocykl ma do zaoferowania. Wydajny, chłodzony cieczą 2-suwowy silnik o pojemności 85 cm³ jest wyposażony w YPVS zaczerpnięty z tradycji wyścigowych marki Yamaha, zapewniając znakomite przyspieszenia. Regulowane zawieszenia są stworzone do pokonywania najtrudniejszych tras.

YZ85 ma również lekką aluminiową ramę pomocniczą i aluminiowy wahacz, tarcze hamulcowe o większej średnicy oraz wydajny układ dolotowy, identycznie jak większa YZ125. Aby zapewnić kierowcy maksymalne panowanie nad motocyklem, zamontowano w nim płaskie siedzenie, zwężono korpus i poprawiono ergonomię zbiornika paliwa. Kolor Icon Blue i nowe grafiki dopełniają wygląd motocykla YZ85, który pozwoli Ci wejść na wyższy poziom.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika

Chłodzony cieczą, Jednocyldrowy, Zawór membranowy z systemem YPVS, 2-suwowy

Pojemność

85 cm³

| | |
|-----------------------|---|
| Średnica x skok tłoka | 47,5 × 47,8 mm |
| Stopień sprężania | 8,2 - 9,6 : 1 |
| Układ smarowania | Premix |
| Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonu | CDI |
| Układ rozrusznika | Nożny |
| Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| Napęd końcowy | Łańcuch |
| Układ zasilania | Keihin PWK28/1 |

Podwozie

| | |
|------------------------------|--|
| Rama | Pół-podwójna kołyska |
| Kąt wyprzedzenia główki ramy | 26° 00 |
| Wyprzedzenie | 99 mm |
| Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
| Układ tylnego zawieszenia | Wahacz |
| Skok przedniego zawieszenia | 275 mm |
| Skok tylnego zawieszenia | 287 mm |
| Hamulec przedni | Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą Ø220 mm |
| Hamulec tylny | Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą, Ø190 mm |
| Opona przednia | 70/100-19 42M dętkowa |
| Opona tylna | 90/100-16 52M dętkowa |

Wymiary

| | |
|--|---------|
| Długość całkowita | 1895 mm |
| Szerokość całkowita | 760 mm |
| Wysokość całkowita | 1175 mm |
| Wysokość siodełka | 885 mm |
| Rozstaw kół | 1285 mm |
| Minimalny prześwit | 360 mm |
| Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 75 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5,0 l |
| Pojemność zbiornika oleju | 0,5 l |